

Klímátöltő WAC2000 entry

Csz.: W050 200 025

**REFRIGERANT
R-1234yf**

CE



WAC 2000 entry - Egy tökéletes partner a klímaszerviz szolgáltatás bővítéséhez!

Teljesen automatikus működésével és könnyű kezelhetőségével egyszerűen elvégezheti az R-1234yf hűtőközeggel ellátott gépkocsik klímarendszer szervizét!

A készülék jellemzői

Biztonságos és megfelel az előírásoknak

- CE-minősítéssel ellátott
- **Folyamatos szivárgás ellenőrzéssel akár a legkisebb szivárgás kimutatása és ezzel a hűtőközeg veszteség megelőzése**
- CELEN 60079-10 (CEI31-30) direktíváknak való megfelelés
- Adatbázis frissítés USB-n keresztül
- Belső szellőztető rendszer, mely biztosítja a gép biztonságos működését
- Automatikus nyomásellenőrzés minden lefejtés után
- Automatikus szerviztömlőhossz beállítás

Hatékony

- A gépjármű gyártók elvárásainál gyorsabb klímarendszer szerviz
- Hűtőközeg fogyasztás dokumentálása a hűtőközeg management rendszer segítségével
- Teljesen automata olaj management a pontos töltésért
- Opcionális - a 3. olajtartály utólag is pótolható, mely csak a hybrid és az elektromos kompresszorral működő gépkocsik szervizelésénél szükséges

Teljes

- **Robosztus fém ház**
- 2.5 m hosszú szerviztömlő
- Takaró a por és a szennyeződések ellen
- Beépített többfunkciós nyomtató. A műhely adatainak megjelenítése a kinyomtatott jelentéseken.
- A mért értékek, funkcióadatok és az elvégzett folyamatok egyszerű és könnyen olvasható formában történő megjelenítése valamint kinyomtatása
- Az összes elvégzett ügyfél és gépjármű szervizadat eltárolható és kinyomtatható egy esetleges garanciális probléma esetén
- USB csatlakozó a külső gázelemzőhöz

Felhasználó és környezetbarát

- Az olajtartályok gyors és könnyű feltöltése a gyorscsatlakozók segítségével
- Nagyon könnyen kezelhető navigációs menü
- Letisztult megjelenésű kijelző
- Könnyen elvégezhető szerviz és karbantartás. (automata üzemóra számláló)
- Beépített LED kijelző, valamint figyelmeztető hang és szöveg hiba esetén
- 95%-os hűtőközeg regeneráció

Technikai adatok	
Méretek	554 x 472 x 1,086 mm
Súly	93 kg
Hűtőközeg	R-1234yf
Hűtőközeg tartály	20 kg
Kompresszor lefejtő teljesítmény	300 g/min
Vácuumpumpa kapacitás	100 l/min
Vácuum szint	3 x 10 ⁻¹ Pa
Hűtőközeg töltési pontosság	± 15 g
Olaj/UV mérési pontosság	± 1 g
Tisztasági fokozat R-1234yf	min. 95 %
Nyomásmérő	Pontossági osztály 1.6
Max. működési nyomás	20 bar
Szűrők száma	1
Tanusítványok	CE Certificate, SAE J2099, SAE J2843 EC Machinery Directive 2006/42/EC EC Low Voltage Directive 2006/95/EC EC EMC Directive 89/336/EEC EC Pressure Equipment Directive 97/23/EC

Előnyök

- CE-tanúsítvány
- Kompatibilis az összes ismert gázelemzővel
- A gázelemző könnyen csatlakoztatható az USB segítségével

Szállítási terjedelem

A/C szervíz készülék - WAC 2000 entry

Szerviztömlők - hossz: 2.5 m

Szervízfüzet

Kezelési útmutató CD (többnyelvű)

Rövid használati útmutató

Takaró a szennyeződések ellen

Olajtartályok a különböző olajokhoz

USB stick az adatbázis feltöltéséhez

Cimkék az olajtartályok jelöléséhez

Külső gázelemző (WAC 2000 entry készülékhez)


Csz.: W067 000 024



-Egyszerű hűtőközeg összetétel elemzés a gépjármű klíma rendszerében, biztosítva ezzel a 95%-os tisztaságot.

-Csatlakozás USB-n keresztül a klimatizáló géphez

Kiegészítők

Megnevezés	Cikkszám	Tartalom	Kép
Karbantartó szett WAC 2000 entry	0900 800 609	1 x Száritó szűrő 2 x Vácuum pumpa olaj 1 x Drain szűrő használt olajhoz 4 x tömítés szervíz csövekhez 4 x tömítés szárító szűrőhöz 1 x Szervíz címke	



Egyszerű, letisztult megjelenésű kezelő



3 olajtartály - új, használt és UV olajhoz

A részletekről érdeklődjön kollégáinknál:

Elérhetőség:

Nyugat-Magyarország: Rácz Tibor +36 30 466 0763

Kelet-Magyarország: Domszlai Péter +36 30 251 1718

Központ:

Würth Szereléstechnika Kft

2040 Budaörs, Gyár u.2.

Tel: 23/418-130, fax: 23/418-137

Vida László +36 30 445 4747

Web: www.wow-diaanasztika.hu